

ISO TOOL™



FILTERMIST
INTERNATIONAL LIMITED

2895k r



Spara din maskin och kylvätska. Kylvätskan surnar lätt och bildar bakterier om den inte får tillräckligt med syre. Spillojor, hydrauloljor och andra oljor lägger sig på ytan i kylvätsketanken och minskar syreflödet. Denna skimmer tar enkelt bort detta problem och förlänger livslängden på Er kylvätska och maskin.

FT300 Skimmer

Designad för att ta bort upp till
3 liter per timme.

Bandbredd 30mm

Maximalt användningsdjup 150mm

INNEHÅLL

- Skimmer 230 volt, IEC320 anslutning.
- Standard band 800 x 30mm

INSTALLATION

- Skimmern bör placeras ovanför kylvätsketanken. Fördelaktigt är om placeringen är på motsatta sidan i förhållande till tankinloppet.
 - Skimmern kan enkelt placeras ovanpå tanken med stöd av tre vinkeljärn som är förborrade för 2st xM6 bultar.
 - Basen för motorenheten måste placeras minst 40mm över den högsta vätskenivån.
- En 19mm i/d standard slang kan föras på "V" kanalen för att transportera slaggprodukterna till en lämplig dunk eller dyl.
 - Skimmern kan anslutas direkt genom stickkontakt till vanligt 240v eluttag.

ELEKTISK SPECIFIKATION

- 230 volt enfas
- Motoreffekt vid 3 watts 0.5 amp.

OBS: Motorhuset och elanslutningarna får inte komma i kontakt med någon flytande vätska.

Iso Tool AB
Estidsväg 17
SE-291 65 Kristianstad

Tel:044-245570
Fax: 044-245540
www.isotool.se